

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/agregat-talerzowy-thor-at-4m-fi-600-z-walem-rurowym-p-3235.html>

## Agregat talerzowy THOR AT 4m fi 600 z wałem rurowym

Kod producenta

**AT600/4,0**

### Opis produktu

Agregat talerzowy THOR AT przeznaczony jest do uprawy gleby za pomocą dwóch rzędów talerzy, których ułożenie powoduje agresywne nacinanie całej gleby podczas przejazdu. Może być stosowany do upraw gleby przy resztkach późniejszych jak i przy ściernisku. Obracające talerze rozcinają resztki roślin lub słomę. Posiada możliwość dostosowania podsiewacza, poplonów, nawozu. Agregat Talerzowy THOR AT może również współpracować z siewnikiem zbożowym.

### DANE TECHNICZNE

szerokość robocza	agregat talerzowy THOR typ AT	KM	kg
2,7	agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/2,7 z wałem rurowym i hydropakiem	90-110	1120
2,7	agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/2,7 z wałem rurowym i hydropakiem	90-110	1150
3	agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/3,0 z wałem rurowym i hydropakiem	95-120	1160
3	agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/3,0 z wałem rurowym i hydropakiem	95-120	1300
3	agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/3,0 z wałem rurowym i hydropakiem	95-120	1300
4	agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/4,0 z wałem rurowym	130-150	1550
4	agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/4,0 z wałem rurowym	130-150	1550
4 hyd.	agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/4,0 z wałem rurowym - hydrauliczny	130-150	2450
4 hyd.	agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/4,0 z wałem rurowym - hydrauliczny	130-150	2450
5 hyd.	agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/5,0 z wałem rurowym - hydrauliczny	150-180	2700
5 hyd.	agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/5,0 z wałem rurowym - hydrauliczny	150-180	2700
6 hyd.	agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/6,0 z wałem rurowym - hydrauliczny	180-200	3220

6 hyd.	agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/6,0 z wałem rurowym - hydrauliczny	180-200	3220
4 hyd., 5hyd., 6 hyd.	wózek transportowy + dyszel OPCJE		
2,7-6	rząd zgrzebeł sprężystych $\Phi$ 12		
2,7-6	wał PACKERA bez hydropaku		
3-6	wał PIERŚCIENIOWY		
3-6	wał V-RING, wał T-RING, wał C-RING		
2,7-6	wał GUMOWY		
3	wał RUROWY $\Phi$ 600		
4,5,6	regulacja hydrauliczna wału przednie koła podporowe regulowane manualnie montaż oświetlenia LED		

## Wyposażenie

- dwa rzędy talerzy  $\Phi$  510 mm
- wał tylny rurowy  $\Phi$  490 mm z 8 rurek
- ekrany boczne
- piasta bezobsługowa z uszczelnieniem i łożyskiem samochodowym
- rozstaw między talerzami: 80cm, agregaty hydrauliczne: 85cm

## Wyposażenie dodatkowe

- packera  $\Phi$  500 mm
- pierścieniowy  $\Phi$  500 mm
- rurowy z 12 rurek  $\Phi$  510 mm

### Korzyści z zastosowania agregatu talerzowego THOR AT:

po pracy agregatem talerzowym THOR AT można bezpośrednio siać zboże, ponieważ uprawia pole ścinając rżysko np. kukurydzy, kryjąc resztki jak orka

po pracy agregatem stosuje się siewy bezorkowe

duża głębokość pracy, ok. 20 cm

można dopasować wszelkiego rodzaju wały, które kruszą, ugniatają ziemię

z zastosowaniem dyszla i wózka transportowego jest wygodny w transporcie, gdyż nie naciska bezpośrednio na ramiona ciągnien oraz wykazuje korzystny wpływ na zawrociach w pracy polowej