

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/kosiarka-dyskowa-z-zawieszeniem-centralnym-sipma-kd-3025-sprint-p-1572.html>

Kosiarka dyskowa z zawieszeniem centralnym - SIPMA KD 3025 SPRINT



Opis produktu

Kosiarka dyskowa tylna z zawieszeniem centralnym SIPMA KD 3025 SPRINT, to kosiarka zapewniająca doskonałe kopiowanie terenu oraz równą wysokość koszenia na całej szerokości listwy tnącej.

Kosiarki dyskowe SIPMA z zawieszeniem bocznym i centralnym, to kosiarki o nowoczesnej konstrukcji, solidnych ramach i sprawdzonej funkcjonalności. Stosowane są do koszenia wszelkich upraw zielonych przeznaczonych do bezpośredniego skarmiania, na siano lub do zakiszania.

- Spawana rama z profili zamkniętych i giętych z blachy przy niewielkiej masie własnej, gwarantuje dużą wytrzymałość, umożliwia łatwe zawieszenie kosiarki na TUZ ciągnika, zapewniając przy tym duży komfort pracy oraz jej wysoką efektywność.
- Centralne zawieszenie listwy tnącej gwarantuje doskonałe kopiowanie terenu oraz równomierny nacisk, który zapewnia równą wysokość koszenia na całej szerokości listwy.
- Nowoczesna listwa tnąca SIPMA z systemem szybkiej wymiany noży w wyposażeniu standardowym, pozwalającym na skrócenie czasu obsługi do minimum.
- Odkładnice zamontowane za listwą tnącą kosiarki umożliwiają regulację szerokości pokosu i dostosowanie go do urządzeń stosowanych w następnym etapie zbioru.
- Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA wyposażony w sprzęgło cierne jednokierunkowe zapewnia płynne zatrzymanie elementów wirujących maszyny i zabezpiecza napędy dysków przed uszkodzeniem.
- Hydrauliczne zabezpieczenie przeciwnajazdowe pozwala na odchylenie listwy tnącej do tyłu oraz jednocześnie uniesienie do góry w razie najechania na przeszkodę, chroniąc podzespoły maszyny przed uszkodzeniem.
- Otwierane osłony - przednia i boczna ułatwiają obsługę maszyny.
- Konstrukcja kosiarki umożliwia jej transport w trzech pozycjach:
 - pionowo z boku ciągnika;
 - pionowo z tyłu ciągnika;
 - poziomo z boku ciągnika.
- Sprężynowy układ odciążający z możliwością regulacji zapewnia optymalny nacisk listwy tnącej na podłoże.
- Duży zakres pochylecia listwy tnącej (od -12° do $+24^{\circ}$) umożliwia pracę na nierównych i górzystych terenach.
- Siłownik hydrauliczny kosiarki umożliwia podnoszenie jej do pozycji transportowej i na nawrotach.
- Regulacja wysokości koszenia za pomocą cięgła górnego trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika umożliwia ustawienie właściwej wysokości koszenia.

PARAMETRY TECHNICZNE Model		KD 3025 SPRINT
Typ zawieszenia		centralne
Szerokość koszenia	m	3,0
Wysokość koszenia		
minimalna	mm	45
maksymalna	mm	76
Liczba dysków	szt.	6
Liczba noży ścinających	szt.	12
Obroty WOM	obr./min	540
Prędkość obrotowa dysków	obr./min	2750
Maksymalna prędkość	km/h	≤ 15
Wydajność robocza	ha/h	≤ 3,5
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	60 (82)
Wyposażenie		
wał przegubowo-teleskopowy		●

Wymiary w pozycji roboczej

długość	mm	4850
szerokość	mm	1750
wysokość	mm	1450

Masa	kg	1000
------	----	------

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne