

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/owijarka-bel-sipma-os-7520-mira-p-1541.html>

Owijarka bel - SIPMA OS 7520 MIRA



Opis produktu

Owijarka ze stawiaczem bel SIPMA OS 7520 MIRA jest ekonomiczną, samozaładowczą wersją owijarek bel serii MIRA, sterowaną mechanicznie za pomocą dźwigni rozdzielacza.

- Układ technologiczny "bok-tył" umożliwia pracę w kierunku równoległym lub prostopadłym do kierunku pracy prasy (w poprzek pola), zapewnia szybki załadunek beli, owijanie folią w czasie przejazdu do następnej beli i dużą wydajność.
- Uniwersalny podajnik folii umożliwia stosowanie folii o szerokości 0,5 i 0,75 m.
- Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii, szczelność i jej odpowiednią przyczepność podczas owijania.
- Stawiacz bel umożliwia stawianie bel na denku lub odtaczanie bel na ich powierzchni tocznej na pole oraz zabezpiecza owiniętą belę przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie rozładunku.
- Hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii działa automatycznie po każdym owinięciu beli folią. Zapewnia znaczne przyspieszenie procesu owijania i zwiększa jego wydajność.
- Szerokie ogumienie zapewnia możliwość pracy na terenach podmokłych i torfowych.
- Autonomiczny układ zasilania hydraulicznego (wyposażenie dodatkowe):
 - odseparowuje instalację hydrauliczną owijarki od instalacji hydraulicznej współpracującego ciągnika;
 - zapewnia stałe i optymalne zapotrzebowanie oleju zasilającego blok hydrauliczny owijarki;
 - utrzymuje stały poziom czystości oleju w instalacji.
- Licznik owinięć bel wskazuje aktualną ilość owinięć beli folią, informuje o zakończeniu cyklu owijania oraz zlicza owinięte bele.
- Dźwignia rozdzielacza umożliwia sterowanie owijarką z kabiny ciągnika.

PARAMETRY TECHNICZNE: Model		OS 7520 MIRA
Rozmiary bel		
średnica owijanych bel	mm	1200 - 1500
szerokość owijanych bel	mm	≤ 1250
Maksymalna masa beli	kg	1000
Szerokość folii	mm	500 / 750
Napęd owijarki		hydrauliczny
Czas owinięcia beli	s	~ 60
Zapotrzebowanie oleju	l/min	20 - 90
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	≥ 35 (48)
Wyposażenie		
stawiacz bel		●
uniwersalne podajniki folii (500 / 750)		●
zasobnik na rolki folii		●
hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii		●
sterowanie elektroniczne		✘
sterowanie dźwignią		●
rozdzielacza		
instalacja elektryczna		●
umożliwiająca poruszanie po drogach publicznych		
szerokie ogumienie (400 x 60 - 15,5)		●
układ hydrauliczny z funkcją		✘

Load-Sensing		
autonomiczny układ zasilania		○
hydraulicznego		
Wymiary w pozycji roboczej		
długość	mm	4600
szerokość	mm	4100
wysokość	mm	2300
Wymiary w pozycji		
transportowej		
długość	mm	4600
szerokość	mm	2400
wysokość	mm	2800
Masa	kg	1540

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✕ - niedostępne