

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/prasa-stalokomorowa-sipma-ps-1221-farma-plus-p-1556.html>

Prasa stałokomorowa - SIPMA PS 1221 FARMA PLUS



Opis produktu

Prasa zwijająca stałokomorowa SIPMA PS 1221 FARMA PLUS, to bogato wyposażony model dla wymagających klientów. Przeznaczona jest szczególnie dla rolników chcących otrzymać wysoką jakość sianokiszonki, ale równie dobrze sprawdzają się przy zbiorze słomy i siana.

- Nowatorska, walcowo-łańcuchowa konstrukcja komory zwijania w prasie SIPMA PS 1221 FARMA PLUS zwiększa dodatkowo stopień zgniotu beli, polepszając jakość sianokiszonki i wydajność pracy.
- Mechaniczna blokada komory zwijania pozwala osiągnąć większy stopień zgniotu, polepszający wydajność i jakość prasowanego materiału.
- Osłony pras wykonane z laminatu zabezpieczają elementy ruchome maszyny, nadając jej jednocześnie dynamiczny i nowoczesny wygląd.
- Automatyczne smarowanie łańcuchów ogranicza czas obsługi oraz podwyższa żywotność elementów napędu.
- Sterowanie elektroniczne nadzoruje właściwą pracę maszyny oraz monitoruje proces zbioru i owijania beli.
- Funkcje sterowania elektronicznego:
 - wizualizacja aktualnego etapu zbioru;
 - nadzór nad procesem owijania;
 - diagnostyka czujników i elektrosprzęgła;
 - zliczanie ilości wykonanych bel oraz czasu pracy.
- Sprzęg prasy (wyposażenie dodatkowe) umożliwia połączenie prasy z owijkarką SIPMA OS 7531 MAJA lub SIPMA OS 7650 GAJA, dzięki czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owiniętą w folię belę, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

PARAMETRY TECHNICZNE	Model	PS 1211 FARMA PLUS	PS 1221 FARMA PLUS
Szerokość podbieracza	mm	2000	2000
Typ komory		łańcuchowa	walcowo-łańcuchowa
Ilość walców zwijających		×	5
Wymiary komory zwijania			
szerokość	mm	1200	1200
średnica	mm	1200	1200
Blokada komory		mechaniczna	mechaniczna
Koła kopiujące		stalowe	stalowe
Prędkość obrotowa WOM	obr./min	540	540
Zapotrzebowanie mocy kW (KM)		40 (55)	50 (69)
Wyposażenie			
wał przegubowo-teleskopowy		●	●
wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny		○	○
rolka dogniatająca		×	×
obwiązywacz sznurkiem		●	●
obwiązywacz siatką		●	●
sterowanie elektroniczne		●	●

automatyczne smarowanie łańcuchów	●	●
zgrupowane punkty smarowania łożysk	●	●
automatyczne smarowanie łożysk	✘	✘
sprzęg prasy	○	○
szerokie ogumienie 400 / 60 - 15,5	●	●
szerokie ogumienie 500 / 50 - 17	✘	✘
obrotowe oko zaczepowe średnicy 50mm	●	●
obrotowe oko zaczepowe średnicy 40mm	○	○
zaczep kulowy K80	○	○
Wymiary		
długość mm	3300	3300
szerokość mm	2400	2400
wysokość mm	2200	2200
Waga kg	2060	2150

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✘ - niedostępne