

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/przenosnik-pneumatyczny-ssaco-tloczacy-t207-7-5kw-z-wezem-ssacym-pcv-p-3047.html>



Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T207 7,5kW z węzłem ssącym PCV

Kod producenta

T207

Opis produktu

Przenośniki pneumatyczne ssąco – tłoczące T 207, T 207/1, T 207/2 i T 207/3 ze względu na uniwersalność zastosowań rozwiązują większość problemów związanych z transportem ziarna zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych w gospodarstwie rolnym. Posiadają zdolność zasysania i transportu ziarna w pionie i poziomie, dzięki czemu umożliwiają załadunek i rozładunek ziarna zbóż ze środków transportu, magazynów, spichlerzy, silosów itp. oraz jego przewietrzanie w silosach, lub poprzez przerzucanie z przymy ma przymę.

Po zdemontowaniu układu ssącego i zamontowaniu kosza zasypowego pracują w układzie tłoczącym, uzyskując większą o ok. 50% wydajność.

Dane techniczne	Typ przenośnika	Wydajność w t/h*			
(moc silnika)		L-10m/H-3m	L-20m/H-3m	L-30m/H-3m	L-40m/H-3m
T 207 (7,5 kW)		4,5	3,5	2,5	2,2
T 207/1 (11 kW)		9,5	8,7	8,0	7,0
T 207/2 (15 kW)		14,5	13,0	12,0	11,0
T 207/3 (7,5 kW)		6,5	6,25	5,5	4,5

* Wydajność przenośników zależy od rodzaju i wilgotności zboża oraz od długości zestawu transportowego.

Testy wydajności przeprowadzono na ziarnie pszenicy o wilgotności do 14% i zanieczyszczeniu do 1%.

Wyposażenie standardowe

- wąż elastyczny PVC z ssawką + opaska,
- rura 2m + opaska,
- kolano 90° + opaska.

Wyposażenie dodatkowe

- wąż elastyczny poliuretanowy (T 207/1, T 207/2, T 207/3).
- rura przedłużająca fi 160: 2m ocynkowana; 1m ocynkowana; 0,5m; 0,3m
- kolano 90°, 60°, 45°, 30°, 15°
- opaska łącząca fi 160
- redukcja fi 160/180
- wspornik rurociągu tłoczącego
- regulowana rękojeść ssawki
- kosz zasypowy z kratką i zasuwą
- przepustnica automatyczna
- wąż ssący metalowy 2,5m z końcówkami
- cyklon zwalniający