

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/przenosnik-pneumatyczny-ssaco-tloczacy-z-wentylatorem-wielostopniowym-t4501-z-wpt-ze-sprzeglem-p-3057.html>



Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący z wentylatorem wielostopniowym T450/1 z WPT ze sprzęgłem

Kod producenta

T450/1

Opis produktu

Przenośniki pneumatyczne ssąco-tłoczące przeznaczone są do transportowania ziarna zbóż w kierunku poziomym i pionowym. Mogą być również wykorzystywane do prac rozładunkowych, takich jak: przeładunek ziarna z przemy, zbiorników zbożowych lub silosów z jednoczesnym załadunkiem na środki transportu i odwrotnie. Do zasysania zboża służy ssawka umieszczona na końcu elastycznego węża, a następnie poprzez cyklon i dozownik zboże przekazywane jest rurociągiem do miejsca docelowego.

| Dane techniczne | T 450/1 |
|--------------------------------------|-------------|
| Wydajność przenośnika* | do 18 t/h |
| Maksymalna odległość transportowania | 70 m |
| Obroty WOM | 540 obr/min |
| Zapotrzebowanie mocy na WOM | min. 37 kW |

* Wydajność przenośników zależy od rodzaju i wilgotności zboża oraz od długości zestawu transportowego. Testy wydajności przeprowadzono na ziarnie pszenicy o wilgotności do 14% i zanieczyszczeniu do 1%.

Wyposażenie standardowe:

- wąż elastyczny poliuretanowy z ssawką + opaska,
- rura 2 m + opaska,
- kolano 90° + opaska