

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/przenosnik-pneumatyczny-ssaco-tloczacy-z-wentylatorem-wielostopniowym-t470-z-wpt-ze-sprzeglem-i-z-podwyzszonym-wysypem-skladanym-hydraulicznie-p-3058.html>



Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący z wentylatorem wielostopniowym T470 z WPT ze sprzęgłem i z podwyższonym wysypem składanym hydraulicznie

Kod producenta

T470

Opis produktu

Przenośniki pneumatyczne ssąco-tłoczące przeznaczone są do transportowania ziarna zbóż w kierunku poziomym i pionowym. Mogą być również wykorzystywane do prac rozładunkowych, takich jak: przeładunek ziarna z przemy, zbiorników zbożowych lub silosów z jednoczesnym załadunkiem na środki transportu i odwrotnie. Do zasysania zboża służy ssawka umieszczona na końcu elastycznego węża, a następnie poprzez cyklon i dozownik zboże przekazywane jest rurociągiem do miejsca docelowego.

Dane techniczne	T 470
Wydajność przenośnika*	do 35 t/h
Maksymalna odległość transportowania	80 m
Średnica rur	160 mm
Obroty WOM	1000 obr/min
Zapotrzebowanie mocy na WOM	min. 62 kW

* Wydajność przenośników zależy od rodzaju i wilgotności zboża oraz od długości zestawu transportowego.

Testy wydajności przeprowadzono na ziarnie pszenicy o wilgotności do 14% i zanieczyszczeniu do 1%.

Wyposażenie standardowe:

- układ odpylający,
- składany hydraulicznie wysyp,
- wąż elastyczny poliuretanowy,