



## Wóz paszowy Fider – 2 ślimaki

### Opis produktu

#### Wóz paszowy Fider – 2 ślimaki

##### Dane techniczne:

POJEMNOŚĆ	14 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	17 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>	19 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
Wysokość całkowita*	250 cm	259 cm	269 cm	278 cm	288 cm	297 cm	306 cm
Szerokość całkowita*	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
Zapotrzebowanie na moc*	od 40kW	od 40kW	od 45 kW	od 45 kW	od 50kW	od 50kW	od 55kW
Ogumienie	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5
Napęd WOM	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min
Ilość wyjść hydraulicznych	2	2	2	2	2	2	3
Min. wydatek pompy ol.	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min

##### Standardowe wyposażenie maszyny:

Ogumienie 10.0/75-15.3  
 Elektroniczny system wagowy oparty na czterech sensorach  
 Przekładnia dwubiegowa 1:1/1,94:1  
 Poprzeczny przenośnik podłogowy oparty na taśmie PCV  
 Wałek przekaźnika mocy  
 Podest inspekcyjny  
 Stopa podporowa regulowana mechanicznie  
 Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy  
 Nóż wspomagający wysyp  
 Kliny podporowe pod koła  
 Noże na ślimaku ostrzone laserowo (utwardzone)

##### Opcjonalne wyposażenie maszyny:

Ogumienie 400/60-15.5  
 Ogumienie 30×11.5-14.5  
 Oświetlenie drogowe  
 Stopa podporowa regulowana hydraulicznie