

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/zgrabiarki-1-karuzelowa-sipma-zk-350-wir-p-1528.html>

## Zgrabiarki 1- karuzelowa SIPMA ZK 350 WIR



### Opis produktu

Zgrabiarka SIPMA ZK 350 WIR jest przeznaczona do grabienia zielonki, podsuszanej zielonki, słomy i siana.

Zgrabianie pokosów jest bardzo ważnym elementem całego procesu zbioru i konserwacji zielonek. Stosowanie zgrabiarek karuzelowych zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakości pokosu, nie niszczy delikatnych części traw i nie obniża ich wartości pokarmowych oraz znacząco wpływa na wydajność i jakość pracy następných maszyn w linii technologicznej - pras zwijających.

- Spawany korpus z przegubowo zamocowaną ramą przednią umożliwia zawieszenie zgrabiarki na TUZ ciągnika, zapewnia duży komfort pracy oraz doskonałe kopiowanie terenu.
- Przekładnia olejowa zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.
- Ramiona grabiące na których zamocowano po 3 podwójne palce grabiące (SIPMA ZK 350 WIR) zapewniają skuteczne zgrabianie pokosu oraz ułożenie równego i przewiewnego wału.
- Zabezpieczenia palców zgrabiających (wyposażenie dodatkowe) chronią przed zgubieniem palców w przypadku ich pęknięcia.
- Regulowany ekran umożliwia ustawienie odpowiedniej szerokości formowanego wału.
- Łatwo dostępna korba umożliwia bezstopniową regulację wysokości palców grabiących od podłoża.
- Szerokie ogumienie zapewnia wygodną i komfortową pracę.
- Położenie transportowe zapewnia wygodny transport i magazynowanie zgrabiarki. Przetawienie zgrabiarki w położenie transportowe (bez użycia narzędzi) umożliwiają składane ramiona grabiące i podnoszone bariery ochronne.
- Podwozie typu tandem zapobiega zanieczyszczeniu pokosu ziemią i szybkiemu zużyciu palców oraz zapewnia dokładne zgrabianie materiału. Rozwiązanie to jest szczególnie wskazane na polach, gdzie występują lokalne nierówności.

Model	ZK 350 WIR	ZK 450 WIR
Sposób agregacji zgrabiarki	zawieszana	zawieszana
Szerokość robocza	3500	4500
Szerokość zgrabianego wałka	600 - 1400	800 - 1600
Liczba wirników	1	1
Średnica wirników	2625	3500
Liczba ramion grabiących	9	11
Liczba palców grabiących na ramieniu	3	4
Rozmiar kół układu jezdnego	×	×
Rozmiar kół zespołu grabiącego	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
Maksymalna prędkość	10	10
Zapotrzebowanie mocy	25,5 (35)	25,5 (35)
Wyposażenie		
wał przegubowo-teleskopowy	●	●
podwozie typu tandem	●	●
koło kopiujące	×	●
zabezpieczenia palców zgrabiających	○	○
Wymiary w pozycji roboczej		
długość	3210	4200
szerokość	3500	4500
wysokość	1110	1200

---

Wymiary w pozycji transportowej				
długość	mm	3210		4200
szerokość	mm	1370		1620
wysokość z wyjętymi grabiami	mm	1200		1280
wysokość z włożonymi grabiami	mm	1750		2200
Masa	kg	397		530

• ● - standard   ○ - wyposażenie dodatkowe   ✖ - niedostępne